

BOLETIM TÉCNICO

Produto: **SERICRYL TERMOCOLANTE PARA FLOCAGEM**

Código do produto: **T.5088**

Linha: TRANSFERS

Data: 25/01/10

PRODUTOS COMPLEMENTARES | LINHA TRANSFERS

CARACTERÍSTICAS

Produto à base de emulsão acrílica para impressão serigráfica sobre tecidos em geral, indicado para processo de termo transferência em papel flocado.

PROPRIEDADES

Após processo de termo transferência, obtém-se alta resistência à lavagem, colagem e flexibilidade.

PREPARAÇÃO

- Do substrato: O substrato deve estar isento de impurezas e verificar se não existem acabamentos sintéticos que prejudiquem a fixação da tinta.
- Do produto: Fornecido pronto para uso, podendo ser pigmentado com Sericor Pigmento Concentrado T-58 para alterar a cor dos flocos. Podem-se obter tons claros utilizando papel flocado branco ou escurecendo outros tons de flocos. Recomendamos a utilização de Sericryl Fixador T.5720 na proporção de 4 a 5 % para melhorar a fixação e resistência à água.
- Da matriz: Poliéster de 32-44 fios, utilizando Serifoto Emulsão Fotográfica E.5002 ou Serifoto Emulsão Fotográfica Alto Relevô E.5001.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Imprimir com a matriz em contato com substrato, em rodo de borracha de dureza média e corte levemente arredondado, com pressão e velocidade constantes em ângulo de 45°. Usar mesa macia revestida com espuma e coberto com napa. O substrato deverá estar fixado à mesma com Adesivo de Tack E.5050. Para transfer de flocos, recomendamos sistema de repique.

OBSERVAÇÃO

Para confecção de transfer de flocagem consultar o boletim técnico específico.